

| Lp.      | Podst                                                                                                                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                     | j.m.                                                                                   | Poszcz                               | Razem         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Wydzielenie</b>                                                                                                                | <b>klatki schodowej B</b>                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                      |               |
| d.1      | <b>KNR-W 4-01</b><br><b>0353-10</b><br><b>analogia</b><br><b>parter</b><br><b>I piętro</b><br><b>II piętro</b><br><b>poddasze</b> | Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z skrzydłami drzwiowymi o pow.ponad 2 m2 wraz z wyniesieniem z budynku (wsp 1,3 do R)<br>1,0*2,10*2<br>1,0*2,10*2<br>1,0*2,10*2<br>1,0*2,10*3 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,200<br>4,200<br>4,200<br>6,300 |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>18,900</b> |
| d.1      | <b>KNR 4-01</b><br><b>0336-07</b><br><b>parter</b>                                                                                | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br>1,70*2                                                                                        | m<br>m                                                                                 | <br>3,400                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>3,400</b>  |
| d.1      | <b>KNR 4-01</b><br><b>0313-04</b><br><b>parter</b>                                                                                | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm<br>1,70*2                                                                       | m<br>m                                                                                 | <br>3,400                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>3,400</b>  |
| d.1      | <b>KNR 4-01</b><br><b>0329-03</b><br><b>parter</b>                                                                                | Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych<br>0,30*2,10*0,5                                   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                                       | <br>0,315                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>0,315</b>  |
| d.1      | <b>KNR-W 4-01</b><br><b>0703-03</b><br><b>parter</b>                                                                              | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach i bokach belek<br>1,70*4                                                                                                         | m<br>m                                                                                 | <br>6,800                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>6,800</b>  |
| d.1      | <b>KNR-W 4-01</b><br><b>0704-03</b><br><b>parter</b>                                                                              | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową<br>1,70*(0,50+0,20*2)                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>1,530                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>1,530</b>  |
| d.1      | <b>KNR 2-02</b><br><b>0810-06</b>                                                                                                 | Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III na ościeżach otworów drzwiowych<br>0,50*(2,1*2+1,0)+0,25*1,70*2                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>3,450                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>3,450</b>  |
| d.1      | <b>KNR 2-02</b><br><b>1505-03</b><br><b>ościeża</b>                                                                               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem<br>3,45                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>3,450                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>3,450</b>  |
| d.1      | <b>KNR 0-19</b><br><b>1024-08</b><br><b>analogia</b>                                                                              | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, górny panel oszklony o odporności p.poż. EI 30 - kl.sch (D4)<br>1,30*2,10*1                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>2,730                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>2,730</b>  |
| d.1      | <b>KNR 0-19</b><br><b>1024-06</b><br><b>analogia</b><br><b>D2</b><br><b>D3</b>                                                    | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych górny panel oszklony, dolny pełny, fabrycznie wykończone z ościeżnicami i samozamykaczem EI 30<br>0,90*2,10*7<br>1,0*2,1*1                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | <br>13,230<br>2,100                  |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>15,330</b> |
| <b>2</b> | <b>Oddymianie</b>                                                                                                                 | <b>klatki schodowej B</b>                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                      |               |
| d.2      | <b>KNR 4-01</b><br><b>0508-03</b><br><b>poddasze</b>                                                                              | Rozbiórka pokrycia z dachówki (wykonanie otworu)<br>1,30*1,60                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>2,080                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>2,080</b>  |
| d.2      | <b>KNR 4-01</b><br><b>0430-03</b><br><b>poddasze</b>                                                                              | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu (wykonanie otworu)<br>1,30*1,60                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>2,080                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>2,080</b>  |
| d.2      | <b>KNR 4-01</b><br><b>0430-06</b><br><b>poddasze</b>                                                                              | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste (wykonanie otworu)<br>1,30*1,60                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br>2,080                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>2,080</b>  |
| d.2      | <b>KNR 4-01</b><br><b>0336-07</b><br><b>poddasze</b>                                                                              | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br>1,90*2                                                                                        | m<br>m                                                                                 | <br>3,800                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>3,800</b>  |
| d.2      | <b>KNR 4-01</b><br><b>0329-03</b><br><b>poddasze</b>                                                                              | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych<br>1,50*1,20*0,40                          | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                                       | <br>0,720                            |               |
|          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                         | <b>0,720</b>  |

| Lp.                        | Podst              | Opis i wyliczenia                                                            | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 16                         | <b>KNR 4-01</b>    | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be-   | m              |              |              |
| d.2                        | <b>0313-04</b>     | lek stalowych do I NP 180 mm                                                 | m              | 3,800        |              |
|                            | <b>poddasze</b>    | 1,90*2                                                                       |                |              |              |
|                            |                    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,800</b> |
| 17                         | <b>KNR-W 4-01</b>  | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach i bokach belek           | m              |              |              |
| d.2                        | <b>0703-03</b>     |                                                                              | m              | 7,600        |              |
|                            | <b>poddasze</b>    | 1,90*4                                                                       |                |              |              |
|                            |                    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,600</b> |
| 18                         | <b>KNR-W 4-01</b>  | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2                        | <b>0704-03</b>     | mentową                                                                      | m <sup>2</sup> | 1,520        |              |
|                            | <b>parter</b>      | 1,90*(0,40+0,20*2)                                                           |                |              |              |
|                            |                    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,520</b> |
| 19                         | <b>KNR 2-02</b>    | Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III na ościeżach otworów okiennych       | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2                        | <b>0810-06</b>     |                                                                              | m <sup>2</sup> | 2,510        |              |
|                            |                    | 0,40*(1,5+1,20*2)+0,25*1,90*2                                                |                |              |              |
|                            |                    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,510</b> |
| 20                         | <b>KNR 2-02</b>    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grun-     | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2                        | <b>1505-03</b>     | towaniem                                                                     | m <sup>2</sup> | 2,510        |              |
|                            | <b>ościeża</b>     | 2,510                                                                        |                |              |              |
|                            |                    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,510</b> |
| 21                         | <b>KNR 0-19</b>    | Montaż okien aluminiowych systemu OSO-MCR dla systemu oddymiania,            | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2                        | <b>1024-04</b>     | kompletnie wyposażonych wraz z dźwignikiem - kolor biały, izolacyjność ciep- | m <sup>2</sup> | 1,800        |              |
|                            | <b>poddasze</b>    | na 1,1 W/mKZ, izolacyjność akustyczna 32 dB                                  |                |              |              |
|                            |                    | 1,50*1,20                                                                    |                |              |              |
|                            |                    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,800</b> |
| 22                         | <b>KNR 4-01</b>    | Obsadzenie podokienników z konglomeratu 150x25x3 cm, kolor biały w ścia-     | szt.           |              |              |
| d.2                        | <b>0321-03</b>     | nach z cegieł                                                                | szt.           | 1,000        |              |
|                            | <b>poddasze</b>    | 1                                                                            |                |              |              |
|                            |                    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |
| 23                         | <b>KNR 0-15</b>    | Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej             | m              |              |              |
| d.2                        | <b>0526-01</b>     |                                                                              | m              | 4,160        |              |
|                            | <b>analogia</b>    | (1,30*1,60)*2                                                                |                |              |              |
|                            | <b>poddasze</b>    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,160</b> |
| 24                         | <b>NNRNKB</b>      | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.2                        | <b>202 0541-02</b> | cm                                                                           | m <sup>2</sup> | 3,770        |              |
|                            | <b>dach</b>        | (1,30+1,60)*2*0,65                                                           |                |              |              |
|                            |                    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,770</b> |
| <b>3 Roboty porządkowe</b> |                    |                                                                              |                |              |              |
| 25                         | <b>KNR 4-01</b>    | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1      | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.3                        | <b>0108-09</b>     | km                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,756        |              |
|                            |                    | 18,90*0,04                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,170        |              |
|                            |                    | 3,40*0,25*0,20                                                               | m <sup>3</sup> | 0,315        |              |
|                            |                    | 0,315                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,814        |              |
|                            |                    | 2,08*(0,02+0,025)+0,72                                                       |                |              |              |
|                            |                    |                                                                              |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,055</b> |
| 26                         | <b>KNR 4-01</b>    | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy       | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.3                        | <b>0108-10</b>     | nast. 14 km                                                                  | m <sup>3</sup> | 2,055        |              |
|                            |                    | Krotność = 14                                                                |                |              |              |
|                            |                    | 2,055                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,055</b> |
| 27                         | <b>Wycena in-</b>  | Utylizacja materiałów rozbiórkowych                                          | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.3                        | <b>dywidualna</b>  |                                                                              | m <sup>3</sup> | 2,055        |              |
|                            |                    | 2,055                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,055</b> |